

الکتروود قابل حمل $Cu/CuSO_4$

Materials specification مشخصات مواد

مس ۹۹/۹٪	المنت اکتروود
مایع سولفات مس	رسانای اکتروود
کلاهیك بالا: پلیمر ظرف سلول استاونه ای: زرین گرماترم پلی کربنات شفاف	بدنه
نوک تخت	پیکربندی پلاگین

Performance details جزئیات عملکرد

نا معلوم، با استفاده صحیح	عوامل طول عمر
نا معلوم، تحت شرایط نگهداری صحیح	عمر مفید
$-10^{\circ}C$ تا $80^{\circ}C$ ($14^{\circ}F$ - $176^{\circ}F$)	دمای عملیاتی

Dimensional data مشخصات ابعاد اکتروود

۳۰ میلیمتر (۱/۱۸")	قطر بدنه اکتروود
۲۰۰ میلیمتر (۷/۸۷")	طول اکتروود
۲۰۰ گرم (۷.۰۵ انس)	وزن اکتروود

cable tails مشخصات کابل همراه

سیم روکشدار هادی مس با سطح مقطع 1×2.5 میلیمتر مربع به طول یک متر	مشخصات استاندارد
جهت مصرف به تشخیص تکنسین	موارد استفاده

Cu/CuSO₄ Crystal بلور سولفات مس

مقدار ۱۰۰ گرم بلور سولفات مس اضافی

ارتباط

